

Насос 2НСГ-0,025/20, запасные части к насосу 2НСГ-0,025/20

Насос 2НСГ-0,025/20 запасные части к насосу 2НСГ-0,025/20

Насос сжиженных газов 2НСГ-0,025/20 поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. **Насос 2НСГ-0,025/20** с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. **Криогенный насос 2НСГ-**

0,025/20 предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок.

Криогенный насос 2НСГ-0,025/20 используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение **насоса 2НСГ-0,025/20** выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.



Технические характеристики насоса 2НСГ-0,025/20

Давление, МПа	22,5
Производительность, л/ч	90
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	110
Потребляемая мощность, кВт	3,6
Масса, кг	215
Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 2НСГ-0,025/20

Клапан	КК 6225.40.660
Клапан	КК 6225.40.680
Прокладка	КК 6225.40.613
Прокладка	КК 6225.40.613-02
Прокладка	КК 6225.40.613-03
Прокладка	КК 2371.01.002
Прокладка	КК 2371.01.002-01
Воротник	КК 2371.01.035
Кольцо	КК 2367.01.012-01
Эспандер	КК 2367.01.013-01
Втулка	КК 2367.01.014-01

Втулка	КК 2367.01.008-01
Поршень	КК 2367.01.010-01
Пята	
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	