



ОДО «ЗОНТ»

проспект Маршала Жукова, 103, г. Одесса, Украина, 65104

Тел.: +38 (048) 717-00-50 факс: +38 (048) 715-69-50

E-mail: oozont@zont.com.ua URL: <http://www.zont.com.ua>



Торговая марка «Автогенмаш»

Производство оборудования для газокислородной, плазменной, лазерной и гидроабразивной резки, автоматизированные комплексы, криогенные насосы, теплообменники, запчасти.

ОКПО 00310249 ИНН 003102415 406 № свидетельства 100327463

Битумный нагреватель

Электрический, с перемешивающим устройством

марки ВН 250-ЕМ



Битумный нагреватель отвечает самым высоким требованиям дизайна, эксплуатации. Изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и безопасности при эксплуатации. Предназначен для электронагрева, перемешивания, смешивания с другими ингредиентами жидкого битума.

Битумный нагреватель изготовлен в виде передвижной электроустановки и перемещается в зоне работ с помощью колес.

Битумный нагреватель состоит из горизонтально расположенной, цилиндрической емкости с загрузочным люком, оснащенной нагревательными элементами, перемешивающим устройством с



ОДО «ЗОНТ»

проспект Маршала Жукова, 103, г. Одесса, Украина, 65104

Тел.: +38 (048) 717-00-50 факс: +38 (048) 715-69-50

E-mail: oaozont@zont.com.ua URL: <http://www.zont.com.ua>



Торговая марка «Автогенмаиш»

Производство оборудования для газокислородной, плазменной, лазерной и гидроабразивной резки, автоматизированные комплексы, криогенные насосы, теплообменники, запчасти.

ОКПО 00310249 ИНН 003102415 406 № свидетельства 100327463

мотор-редуктором, сливным устройством и блоком управления (БУ). Блок управления позволяет устанавливать температуру на нагревательных элементах, внутри емкости, а также осуществлять реверс двигателя миксера.

В состав БУ входит двухканальный терморегулятор для контроля предельной температуры нагревателей и контроля температуры разогреваемой смеси, а также автоматический выключатель.

Технические характеристики:

- Напряжение питающей сети переменного тока, В.....380/415
- Количество нагревателей, шт.....12
- Общая мощность нагревателей, кВт.....12
- Объем загрузочной емкости, л.....250
- Диапазон температуры разогрева, °С.....от 5 до 250
- Время разогрева битума от 20 до 100 °С, ч.....1,5
- Привод перемешивающего устройства.....мотор-редуктор
- Количество оборотов на выходе, об/мин.....25
- Крутящий момент на выходном валу, н.м.....185
- Габаритные размеры, мм.....2000x1000x1300
- Диаметр сливного патрубка, мм Ду.....50
- Масса, брутто кг.....367
- Класс защиты от поражения электрическим током.....1