

# Теплообменник КК 3268.000, теплообменник ожижитель КК 3268.000

Теплообменник КК 3268.000 теплообменник ожижитель КК 3268.000

Теплообменник КК 3268.000 ожижитель применяется в воздухоразделительных установках для понижения температуры воздушного потока, идущего от компрессора в блок разделения воздуха. Температура входящего потока воздуха в теплообменник КК 3268.000 равна +40°C. В результате омывания медных трубок, по которым движется воздушный поток от компрессора, встречным потоком



азота отводимым из блока разделения при температуре минус 15°C-20°C, происходит переохлаждение воздушного потока до температуры плюс 5°C-7°C. Одновременно, в результате охлаждения воздушного потока, теплообменник КК 3268.000 производит ожижение паров влаги, находящихся в воздушном потоке, с дальнейшим выбросом их в блок осушки для полного удаления из потока.

## Технические характеристики теплообменника КК 3268.000

Теплообменник КК 3268.000	Температура входа азота, °С	-
Теплообменник КК 3268.000	Температура выхода азота, °С	-
Теплообменник КК 3268.000	Температура входа воздуха, °С	-
Теплообменник КК 3268.000	Температура выхода воздуха, °С	-
Теплообменник КК 3268.000	Масса изделия, кг	570
Теплообменник КК 3268.000	Габаритные размеры, мм	-