

Насос 12НСГ-250/200 М, запасные части к насосу 12НСГ-250/200 М

Насос 12НСГ-250/200 М запасные части к насосу 12НСГ-250/200 М

Насос сжиженных газов 12НСГ-250/200 М поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. Насос 12НСГ-250/200 М с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. Криогенный насос 12НСГ-250/200 М предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок.



Криогенный насос 12НСГ-250/200 М используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение насоса 12НСГ-250/200 М выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.

Технические характеристики насоса 12НСГ-250/200 М

Давление, МПа	-
Производительность, л/ч	-
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	-
Потребляемая мощность, кВт	-
Масса, кг	-
Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 12НСГ-250/200 М

Клапан	
Клапан	
Полукольцо	КК 2307.01.023
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Воротник	
Кольцо	КК 2324.01.002

Эспандер	КК 2327.01.007
Втулка	КК 2323.01.005
Втулка	КК 2324.01.004
Поршень	КК 2324.01.010
Пята	КК 2307.01.024
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	

Цилиндровая группа насоса 12НСГ-250/200 М