

Насос 2НСГ-0,0890/25, запасные части к насосу 2НСГ-0,0890/25

Насос 2НСГ-0,0890/25 запасные части к насосу 2НСГ-0,0890/25

Насос сжиженных газов 2НСГ-0,0890/25 поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. Насос 2НСГ-0,0890/25 с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. Криогенный насос 2НСГ-0,0890/25 предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона



в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок. Криогенный насос 2НСГ-0,0890/25 используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение насоса 2НСГ-0,0890/25 выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.

Технические характеристики насоса 2НСГ-0,0890/25

Давление, МПа	26,5
Производительность, л/ч	340
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	340
Потребляемая мощность, кВт	5,6
Масса, кг	245
Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 2НСГ-0,0890/25

Клапан	
Клапан	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Воротник	
Кольцо	

Кольцо	
Эспандер	
Втулка	
Поршень	
Пята	
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	