

Насос 2НСГ-0,0890/40, запасные части к насосу 2НСГ-0,0890/40

Насос 2НСГ-0,0890/40 запасные части к насосу 2НСГ-0,0890/40

Насос сжиженных газов 2НСГ-0,0890/40 поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. Насос 2НСГ-0,0890/40 с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. Криогенный насос 2НСГ-0,0890/40 предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона



в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок. Криогенный насос 2НСГ-0,0890/40 используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение насоса 2НСГ-0,0890/40 выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.

Технические характеристики насоса 2НСГ-0,0890/40

Давление, МПа	42
Производительность, л/ч	330
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	330
Потребляемая мощность, кВт	10
Масса, кг	320
Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 2НСГ-0,0890/40

Клапан	
Клапан	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Воротник	
Кольцо	

Кольцо	
Эспандер	
Втулка	
Поршень	
Пята	
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	