

# Насос 2НСГ-0,1/20, запасные части к насосу 2НСГ-0,1/20

**Насос 2НСГ-0,1/20** запасные части к насосу 2НСГ-0,1/20  
**Насос сжиженных газов 2НСГ-0,1/20** поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. **Насос 2НСГ-0,1/20** с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. **Криогенный насос 2НСГ-0,1/20** предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок.



**Криогенный насос 2НСГ-0,1/20** используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение **насоса 2НСГ-0,1/20** выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.

## Технические характеристики насоса 2НСГ-0,1/20

Давление, МПа	20
Производительность, л/ч	390
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	390
Потребляемая мощность, кВт	4,5
Масса, кг	245
Габаритные размеры, мм	-

## Запасные части к насосу 2НСГ-0,1/20

Клапан	
Клапан	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Воротник	
Кольцо	
Кольцо	
Эспандер	

Втулка	
Поршень	
Пята	
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	